

MV-CH120-90Y2M/C

1200 万像素 CMOS CoaXPress 工业面阵相机


MV-CH120-90Y2M/C 高端型面阵相机，搭配 Gpixel 的 GMAX3412 传感器，图像质量优异。基于 2link CXP-12 接口传输数据，全分辨率下最高帧率可达 149 fps。



功能特性

- 分辨率 4096 × 3008，像元尺寸 3.4 μm
- 全局快门 CMOS，动态范围高，信噪比好，图像质量优异
- 使用 CXP-12 接口传输数据
- 兼容 CoaXPress 协议和 GenICam 标准


Sensor 响应曲线



应用行业


电子半导体、PCBAOI、3D 应用、运动捕捉等

外形尺寸



订货型号

- 黑白相机：MV-CH120-90Y2M-C-NN
- 彩色相机：MV-CH120-90Y2C-C-NN



Unit: mm



技术参数

参数	型号	MV-CH120-90Y2M	MV-CH120-90Y2C
	1200 万像素 CMOS CoaXPress 工业面阵相机		
性能			
传感器类型	CMOS，全局快门		
传感器型号	Gpixel GMAX3412		
像元尺寸	3.4 μm × 3.4 μm		
靶面尺寸	1.1”		
分辨率	4096 × 3008		
最大帧率	149 fps @4096 × 3008 Mono 8	149 fps @4096 × 3008 Bayer GB 8	
动态范围	59.8 dB	59.7 dB	
信噪比	38.9 dB	39.1 dB	
增益	0 ~ 6.1 dB		
曝光时间	6 μs ~ 10 sec		
快门模式	支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式		
黑白/彩色	黑白	彩色	
像素格式	Mono 8/10/12	Bayer GB 8/10/12	
Binning	支持 1 × 1，1 × 2，1 × 4，2 × 1，2 × 2，2 × 4，4 × 1，4 × 2，4 × 4		
下采样	支持 1 × 1，1 × 2，1 × 4，2 × 1，2 × 2，2 × 4，4 × 1，4 × 2，4 × 4		
镜像	支持水平镜像，垂直镜像输出		
电气特性			
数据接口	CoaXPress（Micro-BNC 接口）		
数字 I/O	12-pin P10 接头提供电源和 I/O：1 路光耦隔离输入（Line 0），1 路光耦隔离输出（Line 1），1 路双向可配置非隔离 I/O（Line2），1 路 RS-232		
供电	9 ~ 24 VDC，CXP-0 接口支持 PoCXP 供电		
典型功耗	6.1 W @12 VDC		
结构			
镜头接口	C-Mount		
外形尺寸	50 mm × 50 mm × 45 mm		
重量	约 207 g		
IP 防护等级	IP40（正确安装镜头以及线缆的情况下）		
温度	工作温度 0℃ ~ 50℃，储藏温度-30℃ ~ 80℃		
湿度	20% ~ 95%RH 无冷凝		
一般规范			
软件	MVS 或符合 CoaXPress 协议的采集卡控制软件		
操作系统	Windows 7/10 32/64bits，Windows 11 64bits，Linux 32/64bits		
协议/标准	CoaXPress，GenICam		
认证	CE，RoHS，KC		