

MV-ACCL-SDR-MDR-HF-*m

Camera Link 高柔数据线

Camera Link 高柔数据线可用于 Camera Link 接口相机的数据传输，且有多种长度可供选择。



适用相机：


- 海康机器人 Camera Link 接口面阵相机
- 海康机器人 Camera Link 接口线阵相机

订货型号：


- 3 米 Camera Link SDR-MDR 高柔数据线：MV-ACCL-SDR-MDR-HF-3m
- 5 米 Camera Link SDR-MDR 高柔数据线：MV-ACCL-SDR-MDR-HF-5m
- 7 米 Camera Link SDR-MDR 高柔数据线：MV-ACCL-SDR-MDR-HF-7m

外形尺寸：


MV-ACCL-SDR-MDR-HF-3m



MV-ACCL-SDR-MDR-HF-5m



MV-ACCL-SDR-MDR-HF-7m



技术参数

参数	型号	MV-ACCL-SDR-MDR-HF-*m
		Camera Link 高柔数据线
物理规格		
A 端接口	SDR26	
B 端接口	MDR26	
线束直径	9.5 mm	
长度	3/5/7 m	
线材结构	UL20276	
外覆层材料	PVC	
线材颜色	黑	
连接器型号	国产	
连接器耐久力	500 次插拔循环	
最小弯曲半径	114 mm	
适用场景	拖链	
拖链（U 型）滑动循环次数	500 万次	
电气规格		
最大工作电压	30 VDC	
其他信息		
工作温度	-20℃ ~ 80℃	
认证	UL	
包装	独立包装袋	

请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。