

MV-LW-H-0**-1-S

光源延长线

MV-LW-H-0**-1-S 系列海康风格光源专用
延长线。



RoHS

功能特性

- 多种接头类型，适配各类机器视觉的光源接口
- 多款长度可选，满足光源不同距离的架设方式（需注意 30 m 距离下存在压降风险）

订货型号

控制器接口 SMR-03V-B，1 m，单通道光源延长线：MV-LW-H-001-1-S

控制器接口 SMR-03V-B，3 m，单通道光源延长线：MV-LW-H-003-1-S

控制器接口 SMR-03V-B，5 m，单通道光源延长线：MV-LW-H-005-1-S

控制器接口 SMR-03V-B，7 m，单通道光源延长线：MV-LW-H-007-1-S

控制器接口 SMR-03V-B，10 m，单通道光源延长线：MV-LW-H-010-1-S

控制器接口 SMR-03V-B，15 m，单通道光源延长线：MV-LW-H-015-1-S

控制器接口 SMR-03V-B，20 m，单通道光源延长线：MV-LW-H-020-1-S

控制器接口 SMR-03V-B，30 m，单通道光源延长线：MV-LW-H-030-1-S



技术参数

参数	型号	MV-LW-H-0**-1-S
		光源延长线
物理规格		
通道数		1
A 端接口		SMR-03V-B
B 端接口		SMR-03V-BC
长度		1/3/5/7/10/15/20/30 m
线束直径		Φ5 mm
线材结构		1/3/5/7 m: 24AWG*3C 10/15/20/30 m: 24AWG*2C
线缆材质		PVC
拖链（U 型）滑动循环次数		500 万次
最小弯曲半径		60 mm
最大可插拔次数		2000 次
线缆可燃性等级		VW-1
电气规格		
绝缘特性		≥20 MΩ/KM
耐压能力		30 V
结构		
温度		工作温度-0 ~ 80℃，储藏温度-20 ~ 80℃
湿度		20% ~ 90%RH
IP 防护等级		IP55（正确安装的情况下）
一般规范		
认证		RoHS2.0

外形尺寸

