

MV-ORH330

电商款有线手持读码器

MV-ORH330 电商款有线手持读码器，设备小巧轻便，经久耐用。可高效读取企业、零售、电商等场景的一维码及二维码，对零售和物流场景的污损码、覆膜、曲面、反光等，有卓越的译码能力，并能快速输出条码信息。



功能特性

- 采用自主研发的高性能条码识别算法，可高效读取零售、电商、企业等场景条形码
- 算法鲁棒性强，对零售和物流场景的污损码、覆膜、曲面、反光等，有卓越的译码能力
- 轻便小巧，经久耐用
- 支持 USB-HID、USB-CDC、RS-232 多种输出模式
- 外观采用线材分离式设计，便于更换使用
- 支持 IP42 防护等级及 1.5 米跌落高度
- 支持蜂鸣器和指示灯多种状态指示

订货型号

30W 像素，有线型号：MV-ORH330

应用行业

零售、电商、企事业单位等



技术参数

型号	MV-ORH330
参数	电商款有线手持读码器
性能	
条码类别	一维码：Code 39，Code 93，Code 128，Coda Bar，EAN8，EAN13，ITF14，ITF25，UPCA，UPCE 二维码：QR Code，Data Matrix，MicroQR，Aztec 堆叠码：PDF417
条码最小精度	4 mil
最大处理帧率	50 fps
传感器类型	CMOS，全局快门
像元尺寸	3.74 μm $\times$ 3.74 μm
靶面尺寸	1/6"
分辨率	640 $\times$ 480
景深*	EAN13 (13 mil)：30 ~ 240 mm Code 39 (5 mil)：50 ~ 100 mm Code 128 (10 mil)：30 ~ 240 mm Data Matrix (10 mil)：40 ~ 130 mm QR Code (15 mil)：15 ~ 205 mm
视场角度	水平 42°，垂直 32°
检测角度	倾斜角度 $\pm 60^\circ$ ，偏斜角度 $\pm 60^\circ$ ，旋转角度 360°
符号反差	20 %
通讯协议	SmartSDK，USB (HID/CDC)
电气特性	
接口	USB2.0
供电	5 VDC
最大功耗	2.5 W@5 VDC
结构	
焦距	3.1 mm
镜头接口	M5.0-Mount
环境光照	0 ~ 100000 lux
光源	白光 LED
瞄准器	橙光 LED
提示方式	LED 指示灯，蜂鸣器
外形尺寸	66.5 mm $\times$ 94 mm $\times$ 169.5 mm
重量	约 160 g
IP 防护等级	IP42
温度	工作温度-10 ~ 50℃，储藏温度-20 ~ 60℃
湿度	5% ~ 95%RH 无冷凝
跌落高度	1.5 m 米 50 次
一般规范	
软件	IDMVS
认证	CE，KC

*测试条件：环境温度=25℃；环境照度=250 lux 白炽灯；使用我司制定的测试样码

外形尺寸

