

MV-ID6200EM-00C-NNG

2000 万像素 1" CMOS 智能读码器

MV-ID6200EM-00C-NNG 型号智能读码器内置读码算法,可有效读取多种码制的一维码和二维码,读取速度最高可达 36 个码/秒。同时基于深度学习算法,鲁棒性强,可应对各类复杂情况。通过配合物流专用补光灯可达到较大景深,广泛应用于快递物流行业。



RoHS

功能特性

- 内置深度学习读码算法,可应对畸变、褶皱、溢墨、脏污等复杂场景
- 采用 Sony 优秀超高分辨率 sensor, 横向分辨率可达 5K 像素, 底部横向视野面可覆盖 1 米输送线
- 采用单相机即可支持超大视野内多条码快速识别
- 支持组网, 可搭建多相机融合系统
- 架设简易调试便捷, 配套专用物流读码光源可完成 1.8m/s 的动态 DWS 应用


应用行业

快递物流、仓储物流、电商物流

订货型号

MV-ID6200EM-00C-NNG

外形尺寸



技术参数

型号		MV-ID6200EM-00C-NNG
参数	2000 万像素 1" CMOS 智能读码器	
性能		
条码类别	一维码：Code39，Code128，Code93，ITF14，ITF25，CodaBar，EAN8，EAN13，UPCA，UPCE 等 二维码：QR Code，Data Matrix 等	
最大处理帧率	12 fps	
最大读取速度	36 个码/秒	
传感器类型	CMOS，卷帘快门	
像元尺寸	2.4 μm × 2.4 μm	
靶面尺寸	1"	
分辨率	5440 × 3648	
曝光时间	16 μs ~ 500 ms	
增益	0 ~ 40 dB	
黑白/彩色	黑白	
通讯协议	SmartSDK，TCP Client，Serial，FTP，TCP Server，UDP	
电气特性		
数据接口	Gigabit Ethernet（1000 Mbit/s）	
数字 I/O	12-pin M12 接口提供电源和 I/O，包含 3 路光耦隔离输入（LineIn 3/4/5），3 路光耦隔离输出（LineOut 3/4/5），1 路 RS-232	
供电	12 ~ 24 VDC	
最大功耗	12 W@24 VDC	
结构		
镜头接口	C-Mount	
光源	不含自带光源	
镜头罩	不含镜头罩	
外形尺寸	126 mm × 66 mm × 55.3 mm	
重量	约 550 g	
IP 防护等级	IP64	
温度	工作温度 0 ~ 50℃，储藏温度-30 ~ 70℃	
湿度	20% ~ 95%RH 无冷凝	
一般规范		
软件	IDMVS	
认证	CE，RoHS	

推荐配件

- 镜头：海康机器人 KF 系列 FA 镜头
- 读码光源：MV-LB-270-140-4030WL-A、MV-LB-270-140-4030WL-IR