

MV-PD010003-06C-12C

读码一体化套件

海康机器人基于物流行业现状发布 MV-PD010003-06C-12C 读码一体化套件。套件由标准工业相机、镜头以及读码光源组合而成，依托自主研发的条码识别技术，自动对包裹进行条码定位识别，可快速精准地输出条码信息，无缝对接各大快递信息管理平台，主要应用于快递公司各大分拨中心和转运平台。



功能特性

- 自主研发的高性能条码识别技术
- 实现图像、数据的采集融合，本地存储及上传，可追溯
- 一体化结构设计，安装快捷，发光效率高
- 动态调节光源亮度，支持软件控制光源开闭
- 采用高端材料，专业设计，超长寿命，性能稳定，环境适应性强
- 无缝对接常用快递物流管理系统，为物流及生产企业提供实时有效数据


应用行业

物流读码
仓储分拣
快递分拣

订货型号

MV-PD010003-06C-12C

外形尺寸



Unit:mm



技术参数

参数	型号	MV-PD010003-06C-12C
	读码一体化套件	
性能		
条码类别	一维码：Code 39，Code 93，Code 128，Codabar，EAN 等 二维码：QR Code，Data Matrix 等	
焦距	12 mm	
最佳工作距离	900 mm	
视野范围	550 mm × 340 mm @ 10 mil	
景深	500 mm	
分辨率	3072 × 2048	
最大帧率	17 fps @ 3072×2048	
光圈	F2.8 ~ F16	
中心照度	5800 lux @ 1000 mm	
均匀度	0.53	
光通量	2500 lm	
光源波长	420 ~ 730 nm	
色温	5700 K	
黑白/彩色	彩色	
像素格式	Mono8，Bayer8，YUV 422 Packed，YUV422(YUYV)	
电气特性		
数据接口	Gigabit Ethernet（1000 Mbit/s）	
数字 I/O	6-pin 接线端子提供电源和 I/O，包含 1 路光耦隔离输入（Line0），1 路双向可配置 I/O（Line2）	
供电	24 VDC	
最大功耗	20 W	
结构		
外形尺寸（不含镜头）	149.6 mm × 164.2 mm × 159.1 mm	
重量（不含镜头）	约 1035 g	
温度	工作温度 0 ~ 50℃，储藏温度-30 ~ 70℃	
湿度	20% ~ 80%RH 无冷凝	
一般规范		
软件	读码平台，MVS 客户端	
操作系统	Windows XP/7/10 32/64 bits	
认证	CE，KC	

注意事项

- 请勿直接触碰产品散热部件，以免烫伤。
- 请勿在设备正常运行时进行长时间近距离调试，以免烫伤。