

MV-CU060-60GM/GC

600 万像素 1/2.4" CMOS 千兆以太网工业面阵相机


MV-CU060-60GM/GC 工业面阵相机，
内置多种图像预处理功能。采用千兆以
太网接口，快速实时传输非压缩数据，
最高帧率可达 19 fps。

GEN*i*CAMGigE[®]
VISION


功能特性

- 优化硬件设计，性能稳定，低功耗设计
- 支持自动和手动增益、曝光时间等参数调节
- 支持硬触发、软触发及自由运行模式
- 千兆网接口，无中继情况下，最大传输距离可到 100m
- 兼容 GigE Vision V2.0 协议和 GenICam 标准，无缝接入第三方软件平台

Sensor 响应曲线



MV-CU060-60GM




MV-CU060-60GC

应用行业

电子半导体、工厂自动化、物流读码、医药包装等

外形尺寸



Unit: mm

订货型号

黑白相机: MV-CU060-60GM

彩色相机: MV-CU060-60GC



技术参数

参数	型号	MV-CU060-60GM	MV-CU060-60GC
	600 万像素 1/2.4" CMOS 千兆以太网工业面阵相机		
性能			
传感器类型	CMOS，卷帘快门		
传感器型号	BSI		
像元尺寸	2 μm x 2 μm		
靶面尺寸	1/2.4"		
分辨率	3200 × 1944		
最大帧率	19 fps@3200 × 1944 Mono 8	19 fps@3200 × 1944 Bayer BG 8	
动态范围	64 dB		
信噪比	33.8 dB		
增益	0 dB ~24 dB		
曝光时间	52 μs ~ 10 s		
快门模式	支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式		
黑白/彩色	黑白	彩色	
像素格式	Mono 8/10/10Packed/12/12Packed	Bayer BG 8/10/10Packed/12/12Packed	
Binning	支持 1 × 1，2 × 2，4 × 4		
下采样	支持 1 × 1，2 × 2，4 × 4		
镜像	支持水平镜像、垂直镜像输出		
电气特性			
数据接口	Gigabit Ethernet（1000Mbit/s）兼容 Fast Ethernet（100Mbit/s）		
数字 I/O	6-pin P7 接口提供电源和 I/O：1 路光耦隔离输入（Line0），1 路光耦隔离输出（Line1），1 路双向可配置非隔离 I/O（Line2）		
供电	9 ~ 24 VDC，PoE 选配		
典型功耗	1.6 W@12 VDC		
结构			
镜头接口	C-Mount		
外形尺寸	29 mm × 29 mm × 42 mm		
重量	约 100 g		
IP 防护等级	IP30（正确安装镜头以及线缆的情况下）		
温度	工作温度 0 ~ 50℃，储藏温度-30 ~ 80℃		
湿度	20% ~ 95% RH 无冷凝		
一般规范			
软件	MVS 或第三方支持 GigE Vision 协议软件		
操作系统	Windows 7/10 32bits，Windows 11/64bits，Linux 32/64bits		
协议/标准	GigE Vision V2.0，GenICam		
认证	RoHS，CE，KC		