

MV-ACXP6-DIN-DIN-HF-*m

CXP-6 高柔数据线

CXP-6 高柔数据线可用于 CoaXPress 接口相机的数据传输，且有多种长度可供选择。

适用相机：


海康机器人 CoaXPress 接口工业相机



订货型号：

- 3 米 CXP-6 高柔数据线：MV-ACXP6-DIN-DIN-HF-3m
- 5 米 CXP-6 高柔数据线：MV-ACXP6-DIN-DIN-HF-5m
- 10 米 CXP-6 高柔数据线：MV-ACXP6-DIN-DIN-HF-10m

外形尺寸：



技术参数

参数	型号	MV-ACXP6-DIN-DIN-HF-*m
		CXP-6 高柔数据线
物理规格		
A 端接口	DIN 1.0/2.3	
B 端接口	DIN 1.0/2.3	
线束直径	5.0 mm	
长度	3/5/10 m	
线材结构	同轴	
外覆层材料	PVC	
线材颜色	黑	
连接器耐久力	500 次插拔循环	
最小弯曲半径	60 mm	
适用场景	拖链	
拖链（U 型）滑动循环次数	200 万次	
电气规格		
最大工作电压	300 VDC	
其他信息		
工作温度	-30℃ ~ 80℃	
认证	RoHS, UL	
包装	独立包装袋	

请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。