

## MV-VC2000-mini

## 视觉控制器

MV-VC2000-mini 小体型视觉控制器搭载 Intel Elkhart lake 平台处理器。拥有 4 路千兆网口、1 路百兆网口及多路 USB2.0 和 USB3.0 接口。结构紧凑，性能稳定，为多相机简单视觉应用提供完整解决方案。



## 功能特性

- 搭载全新 Intel Elkhart lake 平台处理器，提供强大运算性能
- 支持 4 路千兆网口和 1 路百兆网口，支持图像高速稳定传输
- 支持多路 USB2.0 和 USB3.0 接口

## 应用行业

3C 行业，食品药品行业，机械加工行业

## 订货型号

5 网口，128G，小体型设备：MV-VC2000-128G50-NN-mini

## 技术参数

| 型号        | MV-VC2000-128G50-NN-mini  |
|-----------|---------------------------|
| 参数        | 视觉控制器                     |
| <b>性能</b> |                           |
| 处理器       | Intel® Celeron™ J6412     |
| 内存        | 8 GB                      |
| 存储        | 128G SSD                  |
| 图形处理器     | 第 10 代英特尔®处理器采用的英特尔®超核芯显卡 |
| 操作系统      | Windows 10 64 位，未激活       |



|        |                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 型号     | MV-VC2000-128G50-NN-mini                                       |
| 参数     | 视觉控制器                                                          |
| 外部接口   |                                                                |
| 视频输出   | 1 个 HDMI 端口，1 个 VGA 端口<br>支持同时独立显示输出<br>最大支持 1920 × 1080 @60Hz |
| 网络接口   | 4 个千兆网口，1 个百兆网口                                                |
| USB 接口 | 4 个 USB2.0 接口<br>2 个 USB3.0 接口                                 |
| 电气特性   |                                                                |
| 供电     | 9 VDC ~ 36 VDC                                                 |
| 典型功耗   | 48 W                                                           |
| 结构     |                                                                |
| 外形尺寸   | 206 mm × 130 mm × 36.7 mm                                      |
| 重量     | 约 1.1 kg                                                       |
| 温度     | 工作温度 0℃ ~ 50℃，储藏温度-30℃ ~ 70℃                                   |
| 湿度     | 20% ~ 80% RH 无冷凝                                               |
| 一般规范   |                                                                |
| 认证     | CCC, CE, KC                                                    |

外形尺寸

