

MV-8KF2C-CR

8192 像素 XoF 光口彩色工业线阵相机


MV-8KF2C-CR工业线阵相机，采用8192 × 3线RGB真彩色CMOS Sensor，支持双路XoF光口传输，行频可达66.6 kHz，集成多种最新的ISP 图像处理技术，兼具高速、高精度、高性能等特点。



功能特性：

- 丰富的ISP 图像处理技术，如手动调节 Gamma 校正、平场校正、LUT、黑电平调节等
- RGB 真彩色成像，多种灵活的曝光和采集方式
- 提供双路XoF 光口的高带宽传输，行频最高可达66.6 kHz
- 支持双向可配置 I/O 接线设计，输入/输出可灵活配置
- 结构设计紧凑，正面板和侧面板均有安装孔，可灵活安装


Sensor 响应曲线：



应用行业：

新能源、屏检、3C、PCB、半导体等

外形尺寸：



相关配件：

- XoF 光口采集卡：MV-GS1002F（不含光模块）
- XoF 光口采集卡光模块：MV-AC10G-SFP
- XoF 光纤跳线：MV-AC10G-2LC-2LC-ST

订货型号：

MV-8KF2C-CR



技术参数

参数	型号	MV-8KF2C-CR
	8192 像素 XoF 光口彩色工业线阵相机	
性能		
传感器类型	CMOS	
像元尺寸	7 μm	
分辨率	8192 × 3	
成像模式	支持 1-Line	
最大行频	66.6 kHz	
传输模式	1Link、2Link	
动态范围	63.4 dB	
信噪比	40.8 dB	
增益	1.0×	
曝光时间	3 μs ~ 10 ms	
快门模式	支持自动曝光、手动曝光、一键曝光、脉冲宽度控制曝光	
黑白/彩色	彩色	
像素格式	Mono 8/12, RGB8, BGR8	
Binning	1 × 1, 1 × 2, 1 × 4, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 4, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 4	
镜像	支持水平镜像	
触发模式	外触发, 内触发	
外触发模式	行触发, 帧触发, 行+帧触发	
电气特性		
数据接口	2LC 光纤接口	
数字 I/O	12-pin P10 接头提供供电和 I/O: 4 路可配置输入输出（Line 0/1/3/4），支持单端/差分	
供电	12 ~ 24 VDC	
典型功耗	14 W@24 VDC	
结构		
镜头接口	M72*0.75, 法兰后焦 12 mm; 可通过转接环转接至F 口镜头	
外形尺寸	132 mm × 76 mm × 57.4 mm	
重量	约 600 g	
IP 防护等级	IP40（正确安装镜头以及线缆的情况下）	
温度	工作温度-20 ~ 50℃, 储藏温度-30 ~ 80℃	
湿度	5% ~ 90%RH 无冷凝	
一般规范		
软件	MVS	
操作系统	Windows XP/7/10 32/64bits	
协议/标准	XoFLink, GenlCam	
认证	CE, RoHS, KC	