

MV-IDT6P3M-W

智能读码器

MV-IDT6P3M-W 型号智能读码器，高速读取多种码制的一维码和二维码，最大读取速度可达 80个码/秒。采用自研的深度学习算法，鲁棒性强，可识别多种复杂条码。采用偏振镜片，有效解决反光问题。



功能特性

- 内置深度学习读码算法，可适应多种复杂工况，鲁棒性强
- 单一线缆提供丰富IO 接口，可接入多路输入、输出信号
- 14 颗 LED 复合光源，支持分组灵活搭配
- 顶部环形指示灯及双边侧腰线结果指示灯，快速观察工作状态
- 内置双 LED 瞄准器，方便安装

订货型号

MV-IDT6P3M-W-06M


MV-IDT6P3M-W-12M

MV-IDT6P3M-W-15M

应用行业

3C，食品药品，电子半导体，汽车零配件等

外形尺寸



Unit : mm



技术参数

型号	MV-IDT6P3M-W-06M	MV-IDT6P3M-W-12M	MV-IDT6P3M-W-15M
参数	130 万像素智能读码器		
性能			
条码类别	一维码：Code 39，Code 93，Code 128，CodaBar，EAN8，EAN13，UPCA，UPCE，ITF14，Matrix 2 of 5，Matrix 25，MSI，China Post，Code 11，Industrial 25 等 二维码：QR Code，Data Matrix 等 堆叠码：PDF417 等		
最大处理帧率	60 fps		
最大读取速度	80 个码/秒		
传感器类型	CMOS，全局快门		
像元尺寸	4 μm × 4 μm		
靶面尺寸	1/2.7”		
分辨率	1280 × 1024		
曝光时间	35 μs ~ 1 sec		
增益	0 dB ~ 23 dB		
黑白/彩色	黑白		
通讯协议	SmartSDK，TCP Client，Serial，FTP，TCP Server，Profinet，MELSEC，Ethernet/IP，ModBus，Fins，SLMP		
电气特性			
数据接口	Fast Ethernet（100 Mbit/s）		
数字 I/O	17-pin M12 接口提供电源和 I/O：包含 3 路非隔离输入（LineIn 0/1/2），3 路非隔离输出（LineOut 3/4/5），1 路 RS-232，支持通过顶部按钮触发设备		
供电	24 VDC		
最大功耗	20 W@24 VDC（启用自带补光灯）		
结构			
焦距	6 mm	12 mm	14.8 mm
镜头接口	M12-Mount，机械对焦		
镜头罩	偏振镜头罩		
光源	聚光白光，可选购聚光红光/蓝光/红外		
指示灯	电源指示灯 PWR，网络指示灯 LNK，状态指示灯 STS，结果显示指示灯 OK/NG		
外形尺寸	65.2 mm × 65.2 mm × 47 mm		
重量	约 280 g		
IP 防护等级	IP67（正确安装适当镜头防水罩的情况下）		
温度	工作温度 0 ~ 50℃，储藏温度-30 ~ 70℃		
湿度	20% ~ 95%RH 无冷凝		
一般规范			
软件	IDMVS		
认证	CE，RoHS，KC		

检测范围

