

HIK-C120-MG/CG

1200 万像素 1.1" CMOS 千兆以太网工业面阵相机

HIK-C120-MG/CG 高端型面阵相机，噪点低，分辨率高，图像优异。通过千兆以太网接口实时传输非压缩图像，全分辨率下最高帧率可达 9.5 fps。




GEN*i*CAM

GIG*E*


功能特性

- 支持四面安装，尺寸小巧，可适配 C 口镜头
- 支持自动或手动调节增益、曝光时间，支持手动调节 LUT、Gamma 校正
- 支持 LSC 镜头阴影校正、Sequencer 轮询、被动传输等高阶功能
- 彩色相机支持插值、白平衡、CCM、SuperPalette、SuperBayer 等色彩算法
- 兼容 GigE Vision V2.0 协议及 GenICam 标准，无缝接入第三方软件平台


外形尺寸



Sensor 响应曲线



HIK-C120-MG 量子效率



HIK-C120-CG 量子效率

应用行业

电子半导体、工厂自动化、物流读码、医药包装等

订货型号

黑白相机: HIK-C120-MG

彩色相机: HIK-C120-CG



技术参数

参数	型号	HIK-C120-MG	HIK-C120-CG
		1200 万像素 1.1” CMOS 千兆以太网工业面阵相机	
性能			
传感器类型	CMOS，全局快门		
传感器型号	堆栈式 BSI		
像元尺寸	3.45 μm × 3.45 μm		
靶面尺寸	1.1”		
分辨率	4096 × 3000		
最大帧率	9.5 fps @4096 × 3000 Mono 8		9.5 fps @4096 × 3000 Bayer GB 8
动态范围	67.2 dB		
信噪比	44.1 dB		
增益	0 dB ~ 12 dB		
曝光时间	45 μs ~ 10 sec		
快门模式	支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式，支持 TriggerWidth		
黑白/彩色	黑白		彩色
像素格式	Mono 8/10/10Packed/12/12Packed		Mono 8/10/12 Bayer GB 8/10/10Packed/12/12Packed YUV422Packed, YUV422_YUYV_Packed RGB 8, BGR 8
Binning	支持 1 × 1, 2 × 2, 4 × 4		
下采样	支持 1 × 1, 2 × 2, 4 × 4		
镜像	支持水平镜像、垂直镜像输出		
电气特性			
数据接口	Gigabit Ethernet（1000Mbit/s）兼容 Fast Ethernet（100Mbit/s）		
数字 I/O	6-pin P7 接头提供供电和 I/O：1 路光耦隔离输入（Line0），1 路光耦隔离输出（Line1），1 路双向可配置非隔离 I/O（Line2）		
供电	9~24 V，支持 PoE 供电		
典型功耗	2.1 W@12 VDC		2.2 W@12 VDC
结构			
镜头接口	C-Mount		
外形尺寸	29 mm × 29 mm × 42 mm		
重量	约 100 g		
IP 防护等级	IP40（正确安装镜头以及线缆的情况下）		
温度	工作温度-10℃ ~ 50℃，储藏温度-30℃ ~ 70℃		
湿度	20% ~ 95%RH 无冷凝		
一般规范			
软件	MVS 或第三方支持 GigE Vision 协议软件		
操作系统	Windows XP/7/10/11 32/64bits，Linux 32/64bits 以及 MacOS 64bits		
协议/标准	GigE Vision V2.0，GenICam		
认证	CE，RoHS，KC		