

MV-LZH3000

通用型工业有线手持读码器

MV-LZH3000通用型工业有线手持读码器，采用自主研发的高性能条码识别算法，可高效读取工业场景的一维码及二维码，并快速输出条码信息。并对喷墨、断帧、溢墨及划伤等疑难码有着卓越的译码能力，同时可读取 DPM 码。



功能特性

- 采用自主研发的高性能条码识别算法，可高效读取工业场景的一维码及二维码
- 算法鲁棒性强，可有效应对条码脏污、缺损、低对比度等情形
- 支持连续读码、批量读码模式，大大提高多码场景读取效率
- 支持 TCP , FTP , UDP , USB , Profinet , EthernetIP , Modbus , Serial , SmartSDK , MC/SLMP、FINS 传输协议¹
- 外观采用线材分离式设计，便于更换使用

¹仅工业协议型号支持 Profinet、EthernetIP、Modbus、MC/SLMP、FINS 工业通讯协议。

订货型号¹

- 近距离，红光，网（U）口设备：MV-LZH3000/13NR/05RN/L(U)
- 近距离，红光，带工业协议网口设备：MV-LZH3000/13NR/05RN/LE
- 近距离，红光，一字激光大视野，网（U）口设备：MV-LZH3000/13NR/04RN/L(U)
- 近距离，紫外，网（U）口设备：MV-LZH3000/13NR/05UVN/L(U)
- 标准距离，红光，网（U）口设备：MV-LZH3000/13SR/05RN/L(U)
- 标准距离，红光，带工业协议网口设备：MV-LZH3000/13SR/05RN/LE
- 标准距离，白光，偏振，网（U）口设备：MV-LZH3000/13SR/05WP/L(U)
- 高密度条码，红光，U 口设备：MV-LZH3000/13HD/07RN/U

¹近距离型号（NR）最佳工作距离约 50 mm；标准距离（SR）最佳工作距离约 100 mm~120 mm。

应用行业

3C、医疗、家电制造、企业事业单位等行业



技术参数

参数	型号	MV-LZH3000/13NR/05RN/L(U)	MV-LZH3000/13SR/05RN/L(U)
	通用型工业有线手持读码器		
性能			
条码类别	一维码：Code 39，Code 93，Code 128，GS1- Code 128，Coda Bar，EAN8，EAN13，ISBN，ISSN，ITF25，ITF14，UPCA，UPCE 矩阵式二维码：QR Code，Data Matrix，Micro QR，Aztec，GS1-DM，GS1-QR，Han Xin 堆叠式二维码：PDF417		
条码最小精度	3 mil	4 mil	
传感器类型	CMOS		
分辨率	1280 × 1024		
景深*	Code 128（3 mil）：25 mm~ 70 mm Code 128（10 mil）：10 mm~ 170 mm Code 39（5 mil）：15 mm~ 100 mm Data Matrix（5 mil）：30 mm ~ 60 mm Data Matrix（10 mil）：5 mm ~ 115 mm	Code 39（5 mil）：40 mm ~ 160 mm Code 128（10 mil）：10 mm ~ 400 mm Data Matrix（10 mil）：30 mm ~ 200 mm QR Code（15 mil）：15 mm ~ 280 mm QR Code（20 mil）：20 mm ~ 370 mm	
视场角度	40°（H）× 34°（V）		
检测角度	倾斜角度± 60°，偏斜角度± 60°， 旋转角度360 °		
符号反差	20 %		
通讯协议	网口：SmartSDK，TCP Client，TCP Server，FTP，UDP，Serial (RS-232) U 口：SmartSDK，USB（HID/CDC），Serial (RS-232)		
电气特性			
接口	网口：Fast Ethernet（100 Mbit/s），RS-232，DC 端子 U 口：USB2.0，RS-232，DC 端子		
供电	网口：12 VDC ~ 24 VDC U 口：USB 2.0：5 VDC；DC 端子：12 VDC ~ 24 VDC		
消耗电流	网口：0.5 A（最大电流）；0.28 A（典型电流） U 口：USB 2.0: 0.9 A（最大电流）；0.5 A（典型电流） DC 端子：0.5 A（最大电流）；0.28 A（典型电流）		
结构			
焦距	4.7 mm		
环境光照	0 ~ 100000 lux		
光源	红光 LED		
瞄准器	十字激光瞄准		
提示方式	LED 指示灯，蜂鸣器，震动物		
外形尺寸	74.4 mm × 86.6 mm × 190.2 mm		
重量	约 160 g		
IP 防护等级	IP52		
温度	工作温度-10 ~ 50 °C，储藏温度-20 ~ 60 °C		
湿度	20% ~ 80% RH 无冷凝		
跌落高度	跌落：1.8 m 跌落 50 次 翻滚：0.5 m 翻滚 1200 次		
耐空气静电	±16 kV（空气放电），±8kV（接触放电）		
激光性能			
激光安全等级	2 类激光产品		
波长	650 nm		
脉冲宽度	8 ms		
最大功率	1 mW		

参数	型号	MV-LZH3000/13NR/05RN/L(U)	MV-LZH3000/13SR/05RN/L(U)
	通用型工业有线手持读码器		
一般规范			
软件	IDMVS		
认证	CE, KC		

*在环境温度 25℃、250 lux 白炽灯照射情况下，使用我司指定测试样码测试的结果。

参数	型号	MV-LZH3000/13NR/05RN/LE	MV-LZH3000/13SR/05RN/LE
	通用型工业有线手持读码器		
性能			
条码类别	一维码：Code 39，Code 93，Code 128，GS1- Code128，Coda Bar，EAN8，EAN13，ISBN，ISSN，ITF25，ITF14，UPCA，UPCE 矩阵式二维码：QR Code，Data Matrix，Micro QR，Aztec，GS1-DM，GS1-QR，Han Xin 堆叠式二维码：PDF417		
条码最小精度	3 mil	4 mil	
传感器类型	CMOS		
分辨率	1280 × 1024		
景深*	Code 128（3 mil）：25 mm~ 70 mm Code 128（10 mil）：10 mm~ 170 mm Code 39（5 mil）：15 mm~ 100 mm Data Matrix（5 mil）：30 mm ~ 60 mm Data Matrix（10 mil）：5 mm ~ 115 mm	Code 39（5 mil）：40 mm ~ 160 mm Code 128（10 mil）：10 mm ~ 400 mm Data Matrix（10 mil）：30 mm ~ 200 mm QR Code（15 mil）：15 mm ~ 280 mm QR Code（20 mil）：20 mm ~ 370 mm	
视场角度	40°（H）× 34°（V）		
检测角度	倾斜角度± 60°，偏斜角度± 60°， 旋转角度360°		
符号反差	20 %		
通讯协议	SmartSDK，TCP Client，TCP Server，FTP，Profinet，EthernetIP，Modbus，UDP，Serial，MC/SLMP，FINS ¹		
电气特性			
接口	Fast Ethernet（100 Mbit/s），RS-232，DC 端子		
供电	12 VDC ~ 24 VDC		
消耗电流	0.5 A（最大电流）；0.28 A（典型电流）		
结构			
焦距	4.7 mm		
环境光照	0 ~ 100000 lux		
光源	红光 LED		
瞄准器	十字激光瞄准		
提示方式	LED 指示灯，蜂鸣器，震动物		
外形尺寸	74.4 mm × 86.6 mm × 190.2 mm		
重量	约 160 g		
IP 防护等级	IP52		
温度	工作温度-10 ~ 50 °C，储藏温度-20 ~ 60 °C		
湿度	20% ~ 80% RH 无冷凝		
跌落高度	跌落：1.8 m 跌落 50 次 翻滚：0.5 m 翻滚 1200 次		
耐空气静电	±16 kV（空气放电），±8kV（接触放电）		
激光性能			
激光安全等级	2 类激光产品		
波长	650 nm		

参数	型号	MV-LZH3000/13NR/05RN/LE	MV-LZH3000/13SR/05RN/LE
	通用型工业有线手持读码器		
脉冲宽度	8 ms		
最大功率	1 mW		
一般规范			
软件	IDMVS		
认证	CE, KC		

*在环境温度 25°C、250 lux 白炽灯照射情况下，使用我司指定测试样码测试的结果。

1仅工业协议型号支持 Profinet、EthernetIP、Modbus、MC/SLMP、FINS 工业通讯协议。

参数	型号	MV-LZH3000/13SR/05WP/L	MV-LZH3000/13SR/05WP/U
	通用型工业有线手持读码器		
性能			
条码类别	一维码：Code 39，Code 93，Code 128，GS1- Code 128，Coda Bar，EAN8，EAN13，ISBN，ISSN，ITF25，ITF14，UPCA，UPCE 矩阵式二维码：QR Code，Data Matrix，Micro QR，Aztec，GS1-DM，GS1-QR，Han Xin 堆叠式二维码：PDF417		
条码最小精度	4 mil		
传感器类型	CMOS		
分辨率	1280 × 1024		
景深*	Code 39（5 mil）：40 mm ~ 160 mm Code 128（10 mil）：10 mm ~ 400 mm Data Matrix（10 mil）：30 mm ~ 200 mm QR Code（15 mil）：15 mm ~ 280 mm QR Code（20 mil）：20 mm ~ 370 mm		
视场角度	40°（H）× 34°（V）		
检测角度	倾斜角度±60°，偏斜角度±60°， 旋转角度360°		
符号反差	20 %		
通讯协议	SmartSDK，TCP Client，TCP Server，FTP，UDP，Serial（RS-232）	SmartSDK，USB（HID/CDC），Serial（RS-232）	
电气特性			
接口	Fast Ethernet（100 Mbit/s），RS-232，DC 端子	USB2.0，DC 端子，RS-232	
供电	12 VDC ~ 24 VDC	USB 2.0：5 VDC；DC 端子：12 VDC ~ 24 VDC	
消耗电流	0.5 A（最大电流）；0.28 A（典型电流）	USB 2.0: 0.9 A（最大电流）；0.5 A（典型电流） DC 端子：0.5 A（最大电流）；0.28 A（典型电流）	
结构			
焦距	4.7 mm		
环境光照	0 ~ 100000 lux		
光源	白光 LED（偏振光源）		
瞄准器	十字激光瞄准		
提示方式	LED 指示灯，蜂鸣器，震动物		
外形尺寸	74.4 mm × 86.6 mm × 190.2 mm		
重量	约 160 g		
IP 防护等级	IP52		
温度	工作温度-10 ~ 50 °C，储藏温度-20 ~ 60 °C		
湿度	20% ~ 80% RH 无冷凝		

参数	型号	MV-LZH3000/13SR/05WP/L	MV-LZH3000/13SR/05WP/U
	通用型工业有线手持读码器		
跌落高度	跌落：1.8 m 跌落 50 次 翻滚：0.5 m 翻滚 1200 次		
耐空气静电	±16 kV（空气放电），±8kV（接触放电）		
激光性能			
激光安全等级	2 类激光产品		
波长	650 nm		
脉冲宽度	8 ms		
最大功率	1 mW		
一般规范			
软件	IDMVS		
认证	CE，KC		

*在环境温度 25°C、250 lux 白炽灯照射情况下，使用我司指定测试样码测试的结果。

参数	型号	MV-LZH3000/13NR/04RN/U(L)	MV-LZH3000/13HD/07RN/U
	通用型工业有线手持读码器		
性能			
条码类别	一维码：Code 39, Code 93, Code 128, GS1- Code 128, Coda Bar, EAN8, EAN13, ISBN, ISSN, ITF25, ITF14, UPCA, UPCE 矩阵式二维码：QR Code , Data Matrix , Micro QR, Aztec , GS1-DM, GS1-QR , Han Xin 堆叠式二维码：PDF417		
条码最小精度	3 mil（一维码）	2.5 mil（二维码）	
传感器类型	CMOS		
分辨率	1280 × 1024		
景深*	Code 39（3 mil）：0 mm ~ 70 mm ¹ Code 128（10 mil）：0 mm ~ 150 mm ¹ Code 39（5 mil）：0 mm ~ 85 mm ¹ Data Matrix（5 mil）：10 mm ~ 50 mm Data Matrix（10 mil）：0 mm ~ 100 mm ¹	Code 39（3 mil）：0 mm~ 105 mm ¹ Code 128（10 mil）：0 mm~ 170 mm ¹ Code 39（5 mil）：0 mm~ 130 mm ¹ Data Matrix（5 mil）：8 mm ~ 80 mm Data Matrix（10 mil）：0 mm ~ 145 mm ¹	
视场角度	44°（H）× 36°（V）	29°（H）× 23°（V）	
检测角度	倾斜角度±60°,偏斜角度±60°, 旋转角度360°		
符号反差	20 %		
通讯协议	网口：SmartSDK, TCP Client, TCP Server , FTP, UDP, Serial (RS-232) U 口：SmartSDK, USB（HID/CDC）, Serial (RS-232)		
电气特性			
接口	网口：Fast Ethernet（100 Mbit/s）, RS-232 , DC 端子 U 口：USB2.0 , RS-232 , DC 端子		
供电	网口：12 VDC ~ 24 VDC U 口：USB 2.0：5 VDC; DC 端子：12 VDC ~ 24 VDC		
消耗电流	网口：0.5 A（最大电流）; 0.28 A（典型电流） U 口：USB 2.0: 0.9 A（最大电流）; 0.5 A（典型电流） DC 端子：0.5 A（最大电流）; 0.28 A（典型电流）		
结构			
焦距	4.3 mm	6.7 mm	
环境光照	0 ~ 100000 lux		
光源	红光 LED		
瞄准器	一字激光瞄准	十字激光瞄准	

型号	MV-LZH3000/13NR/04RN/U(L)	MV-LZH3000/13HD/07RN/U
参数	通用型工业有线手持读码器	
提示方式	LED 指示灯，蜂鸣器，震动器	
外形尺寸	74.4 mm × 86.6 mm × 190.2 mm	
重量	约 160 g	
IP 防护等级	IP52	
温度	工作温度-10 ~ 50 °C，储藏温度-20 ~ 60 °C	
湿度	20% ~ 80% RH 无冷凝	
跌落高度	1.8 m	
激光性能		
激光安全等级	2 类激光产品	
波长	650 nm	
脉冲宽度	8 ms	
最大功率	1 mW	
一般规范		
软件	IDMVS	
认证	CE，KC	

*在环境温度 25°C、250 lux 白炽灯照射情况下, 使用我司指定测试样码测试的结果。

¹最小距离的0 表示条码在成像视野范围内均可被读取。

参数	型号	MV-LZH3000/13NR/05UVN/L	MV-LZH3000/13NR/05UVN/U
	通用型紫外工业级有线手持读码器		
性能			
条码类别	一维码：Code 39，Code 93，Code 128，GS1- Code 128，Coda Bar，EAN8，EAN13，ISBN，ISSN，ITF25，ITF14，UPCA，UPCE 矩阵式二维码：QR Code，Data Matrix，Micro QR，Aztec，GS1-DM，GS1-QR，Han Xin 堆叠式二维码：PDF417		
条码最小精度	3 mil		
传感器类型	CMOS		
分辨率	1280 × 1024		
景深*	Code 128（3 mil）：25 mm~ 70 mm Code 128（10 mil）：10 mm~ 170 mm Code 39（5 mil）：15 mm~ 100 mm Data Matrix（5 mil）：30 mm ~ 60 mm Data Matrix（10 mil）：5 mm ~ 115 mm		
视场角度	40°（H）× 34°（V）		
检测角度	倾斜角度± 60°，偏斜角度± 60°， 旋转角度360°		
符号反差	20 %		
通讯协议	SmartSDK，TCP Client，TCP Server，FTP，UDP，Serial（RS-232）	SmartSDK，USB（HID/CDC），Serial（RS-232）	
电气特性			
接口	Fast Ethernet（100 Mbit/s），RS-232，DC 端子	USB2.0，RS-232，DC 端子	
供电	12 VDC ~ 24 VDC	USB 2.0：5 VDC；DC 端子：12 VDC ~ 24 VDC	
消耗电流	0.5 A（最大电流）；0.28 A（典型电流）	USB 2.0: 0.9 A（最大电流）；0.5 A（典型电流） DC 端子：0.5 A（最大电流）；0.28 A（典型电流）	
结构			
焦距	4.7 mm		
环境光照	0 ~ 100000 lux		

型号	MV-LZH3000/13NR/05UVN/L	MV-LZH3000/13NR/05UVN/U
	通用型紫外工业级有线手持读码器	
光源	紫外 LED	
瞄准器	十字激光瞄准	
提示方式	LED 指示灯，蜂鸣器，震动物	
外形尺寸	74.4 mm × 86.6 mm × 190.2 mm	
重量	约 160 g	
IP 防护等级	IP52	
温度	工作温度-10 ~ 50 °C，储藏温度-20 ~ 60 °C	
湿度	20% ~ 80% RH 无冷凝	
跌落高度	跌落：1.8 m 跌落 50 次 翻滚：0.5 m 翻滚 1200 次	
耐空气静电	±16 kV（空气放电），±8kV（接触放电）	
激光性能		
激光安全等级	2 类激光产品	
波长	650 nm	
脉冲宽度	8 ms	
最大功率	1 mW	
一般规范		
软件	IDMVS	
认证	CE，KC	

*在环境温度 25°C、250 lux 白炽灯照射情况下, 使用我司指定测试样码测试的结果。

外形尺寸

