

MV-HS500

千兆以太网工业面阵相机

MV-HS500 二代工业面阵相机,采用全新硬件平台实现更低功耗,动态范围高,信噪比好,图像质量优异。通过千兆以太网接口传输图像,可快速实时传输数据,全分辨率下的帧率可达 24.4 fps。




GEN*i*CAM

GiGE
VISION


功能特性

- 全新硬件平台,优化逻辑资源,大幅降低功耗
- 支持自动或手动调节增益、曝光时间、白平衡、LUT、Gamma 校正等,支持 Sequencer 轮询功能
- 相机植入 CCM、SuperPalette、SuperBayer 功能,图像质量优异
- 千兆网接口,无中继情况下,最大传输距离可达 100m
- 新一代外观结构设计,支持四面安装
- 兼容 GigE Vision V2.0 协议及 GenICam 标准,无缝接入第三方软件

Sensor 曲线




MV-HS500-GM 量子效率



MV-HS500-GC 量子效率

外形尺寸



应用行业

电子半导体、工厂自动化、食品饮料、医药包装等



技术参数

型号	MV-HS500-GM	MV-HS500-GC
参数	500 万像素 2/3” CMOS 千兆以太网工业面阵相机	
性能		
传感器类型	CMOS，全局快门	
传感器型号	IMX264	
像元尺寸	3.45 μm × 3.45 μm	
靶面尺寸	2/3”	
分辨率	2448 × 2048	
最大帧率	24.4 fps @2448 × 2048 Mono 8	24.4 fps @2448 × 2048 Bayer GR 8
动态范围	73.9 dB	
信噪比	42.4 dB	
增益	高满阱模式：0 dB ~ 12.8 dB 高灵敏度模式：0 dB ~ 24 dB	
曝光时间	高满阱模式：45 μs ~ 10 sec 高灵敏度模式：5 μs ~ 10 sec	
快门模式	支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式	
黑白/彩色	黑白	彩色
像素格式	Mono 8/10/10Packed/12/12Packed	Mono 8 Bayer GR 8/10/10Packed/12/12Packed YUV422Packed, YUV422_YUYV_Packed RGB 8, BGR 8
Binning	支持 1 × 1, 2 × 2, 4 × 4	
下采样	支持 1 × 1, 2 × 2, 4 × 4	
镜像	支持水平镜像、垂直镜像输出	
电气特性		
数据接口	Gigabit Ethernet（1000Mbit/s）兼容 Fast Ethernet（100Mbit/s）	
数字 I/O	6-pin P7 接头提供供电和 I/O：1 路光耦隔离输入（Line0），1 路光耦隔离输出（Line1），1 路双向可配置非隔离 I/O（Line2）	
供电	9 ~ 24 VDC，支持 PoE 供电	
典型功耗	1.4 W@12 VDC	
结构		
镜头接口	C-Mount	
外形尺寸	29 mm × 29 mm × 42 mm	
重量	约 100 g	
IP 防护等级	IP40（正确安装镜头以及线缆的情况下）	
温度	工作温度-30℃ ~ 60℃，储藏温度-30℃ ~ 70℃	
湿度	20% ~ 95%RH 无冷凝	
一般规范		
软件	MVS 或第三方支持 GigE Vision 协议软件	
操作系统	Windows XP/7/10/11 32/64bits，Linux 32/64bits 以及 MacOS 64bits	
协议/标准	GigE Vision V2.0，GenICam	
认证	CE，RoHS，KC	