

MIS-DP2600-10P

3D 激光轮廓传感器

MIS-DP2600-10P 型号 3D 激光轮廓传感器，硬件内置高精度算法、宽动态图像处理算法以及数据融合算法，结合高帧率芯片和激光精准的时序控制，实时输出高精度三维点云数据。结构紧凑、集成度高、操作便捷，广泛适用于 3C、电子制造、汽车等行业动态场景下的高精度三维信息采集。



功能特性

- 内置高精度算法，精度可达亚微米级
- 高帧率芯片，扫描速率可达23.9k Hz
- 支持多种曝光模式，鲁棒性更强
- 多帧算法融合技术，轮廓更完整
- 多种滤波模式可选，数据更稳定
- 支持ROI选择、一键调试，操作更便捷

典型应用

- 3C 行业、电子制造业、汽车工业等

订货型号

- MIS-DP2600-10P




技术参数

参数	型号	MIS-DP2600-10P
		3D 激光轮廓传感器
性能		
单轮廓点数		3200
参考距离		64 mm
Z 轴测量范围		26 mm
X 轴测量范围		27 mm@近端 31.5 mm@参考距离 36 mm@远端
Z 轴分辨率		1.45 ~ 2.83 μm
Z 轴重复精度*		0.49 μm @传感器在光学平台上测试标准量块的数据
Z 轴线性度 ($\pm\%$ of MR)		0.01
轮廓数据间隔		8.5 ~ 11.8 μm
扫描帧率		1.7k Hz ~ 23.9k Hz (高帧率模式)
数据输出类型		原始图、轮廓数据、深度图、亮度图
触发模式		软触发、硬触发 (差分编码器触发)
激光波长		405 nm
激光安全等级		Class3R
电气特性		
数据接口		Gigabit Ethernet (1000Mbit/s), 兼容 Fast Ethernet (100Mbit/s)
数字 I/O		12-pin M12 接口提供供电和 I/O, 2 路光耦隔离输入 (Line 0/9), 2 路差分信号输入 (Line 3/6), 1 路差分信号输出 (Line 1)
供电		24 VDC
典型功耗		15.2 W@24 VDC
结构		
外形尺寸		128.5 mm $\times$ 93 mm $\times$ 62 mm
重量		约 850 g
IP 防护等级		IP67
温度		工作温度 0 ~ 45°C, 储藏温度 -30 ~ 80°C
湿度		20% ~ 85%RH 无凝结
一般规范		
软件		3DMVS/VM3D/其它第三方软件
操作系统		Windows 7/10 32/64bits、Windows 11 64bits (8G 内存, i5 处理器)


*实验室环境下测试标准块, 取限定范围内 4096 次测试数据的均值

外形尺寸



Unit:mm

测量范围视图



配件

推荐购买

MV-3DAP-M12A12F-open-HF 12pin 水平电源线（屏蔽/高柔/信号双绞） 	MV-3DAE-M12A8M-RJ45-HF 8pin 水平千兆网线（屏蔽/高柔/信号双绞） 	MV-3DAP-M12A12Fu-open-HF 12pin 垂直电源线（屏蔽/高柔/信号双绞） 	MV-3DAE-M12A8Mu-RJ45-HF 8pin 垂直千兆网线（屏蔽/高柔/信号双绞） 
MV-3DAE-M12A8Mu-RJ45-SF 8pin 垂直千兆网线（屏蔽/超柔/信号双绞） 	MV-3DAE-M12A8M-RJ45-SF 8pin 水平千兆网线（屏蔽/超柔/信号双绞） 	MV-3DAP-M12A12Fu-open-SF 12pin 垂直电源线（屏蔽/超柔/信号双绞） 	MV-3DAP-M12A12F-open-SF 12pin 水平电源线（屏蔽/超柔/信号双绞） 
开关电源_LRS-50-24 		交流电源线_国标_弯三插_open_2 米 	